

## DALINĖS APDAILOS PRELIMINARI TECHNINĖS CHARAKTERISTIKA

BUTO SU DALINE APDAILA APRAŠYMAS	
Apdaila	Dalinė apdaila.
Sienos tarp butų ir pertvaros butuose	Sienos tarp butų – mūrinės, tinkuotos. Buto vidaus pertvaros – neįrengiamos.
Grindys, lubos	Visame buto plote, išskyrus san. mazgo patalpą, įrengtas betoninis išlyginamasis pagrindas ant garsą izoliuojančio sluoksnio. Grindų danga neįrengiama. Numatoma galimybė įrengti elektrines šildomas grindis vonioje. Lubos – gelžbetoninė pertvara.
Šildymo prietaisai	Šildymo prietaisai numatomi balti plieniniai apatinio pajungimo radiatoriai su įmontuotais termostatiniais ventiliais. Šildymas reguliuojamas.
Jungikliai, lizdai	Bute sumontuotas elektros skydelis su įvadiniu automatiniu jungikliu. Bute elektros laidai neišvedžioti, potinkinės paskirstymo ir montažinės dėžutės nemontuojamos. Transformatoriai halogeniniam apšvietimui, elektriniai gyvatukai, šviestuvai, jungikliai, rozetės ir kiti elektriniai prietaisai – neįrengiami.
Silpnos srovės	Bute sumontuotas silpnų srovių tinklų (televizijos, telefono, interneto) paskirstymo skydelis. Instaliaciniai vamzdžiai iki silpnų srovių taškų nemontuojami. Silpnų srovių kabeliai ir lizdai nemontuojami. Įrengiamas domofonas.
Langai, balkonai, terasos	Langai – plastikiniai, trijų stiklų, dviejų kamerų stiklo paketu su selektyviniu stiklu. Šilumos varža atitinka A+ klasės energetinio naudingumo pastatui keliamus reikalavimus. Kiekvienas butas turi balkoną arba terasą (pagal projektą). Balkonų grindys betoninės. Terasa išklojama medžio ar kompozito danga.
Buto įėjimo durys	Šarvo tipo, 2 spynos.
Vėdinimas, rekuperacinė sistema	Butuose numatyta natūrali ventiliacija. Oro pritekėjimas per langus, šalinimas per san. mazgo ventiliatorių. Pastato išorinėse sienose įrengtos angos oro paėmimui tai suteikia galimybę įsirengti rekuperacinę sistemą.
Sanitariniai prietaisai	Sanitariniai prietaisai nemontuojami. Tik virtuvės zonoje iki projektinių sanitarinių prietaisų vietų atvedamos jiems reikalingi inžineriniai tinklai. Į san. mazgo patalpą atvedamas šaltas, karštas vanduo ir kanalizacijos vamzdis. San. mazgo patalpoje vamzdžiai iki prietaisų neišvedžioti.

PASTABA: Pateikiami preliminarūs duomenys, kurie gali būti keičiami ar tikslinami projektavimo ar statybos metu dėl reikalingų ir būtinų konstruktyvinių ir/ar inžinerinių sistemų sprendinių tikslinimo.